

Palmari Rugged

4" - 5" - 6"

- Resistenti all'acqua (IP65)
- Resistenti alle cadute fino a 1,2 metri
- Schermo protetto con Gorilla Glass
- Touch sensibile anche con i guanti
- Operativi fino a -10° e a +50° C
- Batterie ad alta capacità e removibili a sgancio
- Lettore NFC
- Lettore di codice a barre 1D e 2D
- Connettività 4G



PR4A



PR5A



PR6A - PR6W

Serie RUGGED
AFFIDABILI E PERFORMANTI

Serie RUGGED

Palmari 4" - 5" - 6"

SUPER ROBUSTI - COMPATTI - FANLESS



Maniglia elastica

Docking Station

Scantrigger

Accessori:

- maniglia elastica per impugnatura (solo per 6", in dotazione)
- docking station per ricarica, con espansione 2 USB e 1 LAN e alloggiamento per ricarica seconda batteria
- caricatore da auto
- scantrigger per lettura codici a barre
- batteria di ricambio

	PR4A Android display 4"	PR5A Android display 5"	PR6A Android display 6"	PR6W Windows
Sistema				
CPU	MT-8735 Quad-core ARM Cortex-A53			X5-Z8350 Intel Atom Cherry Trail
Sistema Operativo	Android 7.0	Android 8.1		Windows 10 IoT
RAM	2 GB			2-4 GB
ROM	16-64 GB			32-64 GB
Display/Touch				
Dimensione	4" IPS	5" IPS	6" IPS	
Risoluzione	480 x 800 pixel		720 x 1280 pixel	
Luminosità		280 cd/m ²		
Touch Screen		Pcap 10 tocchi		
Protezione schermo		Corning Gorilla Glass		
Connettività				
Porte	1x micro USB 1x Pogo Pin 1x Cuffia			1x micro USB OTG 1x Pogo Pin 1x Cuffia
Slot	1x microSIM 1x SD card	1x microSIM 1x microTransFlash card 1x SDHC/SDXC Card	1x microSIM 1x microTransFlash card	1x microSIM 1x microTransFlash card
Tastiera	numerica integrata			
Moduli				
WiFi		Dual Band 2.5+5.8 GHz		
Bluetooth		presente		
NFC		(opzionale)		
Lettore codici a barre	1D + 2D		1D (opzionale) - 2D (opzionale)	
Lettore impronte digitali		non disponibile		
GPS / GIONASS		presente		
Telefonia		4G		
Sensori		sensore G (accelerazione)		
Fotocamere				
Frontale	2 Mpixel		2 Mpixel	
Posteriore	8 Mpixel		5 Mpixel	
Alimentazione				
Batterie	4300 mAh al Litio	4000 mAh al Litio	5000 mAh al Litio	
Accessibilità batterie		removibili a sgancio rapido		
Caricabatterie esterno	5 V _{DC} - 2 A		5 V _{DC} - 2,5 A	5 V _{DC} - 3 A
Ambiente				
Protezione all'acqua		IP65		
Resistenza alle cadute		fino a 1,2 metri		
Resistenza a vibrazioni		secondo MIL-STD-810G		
Temp. operativa		-10°/+50° C°		
Temp. stoccaggio		-30°/+70° C°		
Dimensioni/Peso				
Dimensioni esterne	155,8 x 72 x 25 mm	156 x 74 x 17 mm	185 x 93 x 20,7 mm	
Peso	292 g	260 g	380 g	

Le informazioni contenute nel presente catalogo possono subire variazioni senza alcun preavviso da parte del fornitore.